

(5) Y5-48 型锅炉离心引风机

本机是为燃用各种燃料并配有消烟除尘装置的 1t/h~20t/h 工业锅炉配套设计的, 凡进气条件相当, 性能相近者均可选用, 但最高温度不得超 250℃。性能如下

[illegible]Y5-48 N₂5C 锅炉离心引风机性能与选用件表

转速	序	流量	全压	内效率	内功率	所需功率	电动机		三角带		主 轴 皮 带 轮		电 机 皮 带 轮		电机导轨部	
r/min	号	m ³ /h	Pa	%	kW	kW	型 号	功率 kW	型 号	根 数	内周长 mm	代 号	规 格	代 号	规 格	代 号 (二套)
3150	1	5304	2819	72	5.71	7.81	Y160M-2	11	B	3	2240	ST0302-09	160×38×B3	ST0302-09	180×42×B3	ST0201×03
	2	6062	2793	75.9	6.13	8.39										
	3	6820	2737	78.7	6.52	8.92										
	4	7578	2592	80	6.76	9.25										
	5	8336	2406	79.1	6.98	9.55										
	6	9093	2175	76	7.17	9.81										
	7	9851	1913	72	7.22	9.88										
2800	1	4715	2223	72	4.01	5.49	Y132S-2	7.5	B	3	2240	ST0302-09	160×38×B3	ST0302-09	160×38×B3	ST0201×02
	2	5389	2203	75.9	4.31	5.90										
	3	6062	2158	78.7	4.58	6.27										
	4	6736	2044	80	4.75	6.50										
	5	7409	1898	79.1	4.90	6.71										
	6	8083	1716	76	5.03	6.89										
	7	8757	1509	72	5.07	6.94										
2500	1	4210	1769	72	2.85	3.90	Y132S1-2	5.5	B	2	2000	ST0302-09	160×38×B2	ST0302-08	140×38×B2	Y132S1×02
	2	4811	1753	75.9	3.07	4.20										
	3	5413	1718	78.7	3.26	4.46										
	4	6014	1627	80	3.38	4.62										
	5	6616	1511	79.1	3.49	4.77										
	6	7217	1366	76	3.58	4.90										
	7	7818	1202	72	3.61	4.94										
2240	1	3772	1419	72	2.05	2.81	Y112M-2	4	B	2	2000	ST0302-09	160×38×B2	ST0302-08	132×28×B2	ST0201×02
	2	4311	1406	75.9	2.21	3.02										
	3	4850	1377	78.7	2.34	3.21										
	4	5389	1305	80	2.43	3.33										
	5	5928	1212	79.1	2.51	3.43										
	6	6466	1096	76	2.58	3.53										
	7	7005	964	72	2.60	3.55										

